



Панель сварная NYLOFOR® 3D

ОПИСАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ:

Панель выполнена из сваренных точечной сваркой стальных прутков, оцинкованных (мин.40 гр./м²) и покрытых полимером (мин.толщина 100 мкр.). Для придания панели дополнительной жесткости вертикальные прутки имеют V-образные изгибы. Завершается панель выступающими штырями высотой 30мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

∅ Горизонтальные: 5,00 мм.
 Вертикальные: 5,00 мм.

100 x 50 мм. - на выпуклых участках
 200 x 50 мм. - на плоских участках

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:

Зеленый RAL 6005 и белый RAL 9010, синий RAL 5010, зеленый RAL 6009, черный RAL 9005, серый RAL 7030, красный RAL 3002, желтый RAL 1012.

МОНТАЖ:

Панели монтируются на столбах BEKAFIX®, BEKAFAST® или квадратных столбах NYLOFOR.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Ограждения комплектуются распашными воротами типа "NYLOFOR" одно- или двухстворчатыми и откатными типа "ROBUSTA" различных размеров.

АССОРТИМЕНТ:

Размер панели ширина x высота мм.	EAN код		Вес кг.	Цена EURO
	Зеленый RAL 6005	Белый RAL 9010		
2500 x 630	322071	321951	7,08	
2500 x 1030	322064	321944	10,55	
2500 x 1230	322057	322033	12,31	
2500 x 1530	322040	322026	15,56	
2500 x 1730	321982	322019	17,31	
2500 x 2030	321975	322002	20,57	
2500 x 2430	321968	321999	24,07	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Парки, школы, игровые площадки, производственные и складские территории, спортивные сооружения, аэродромы, порты, военные объекты.

