



Панель сварная NYLOFOR® F

ОПИСАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ:

Панель выполнена из сваренных точечной сваркой стальных прутков, оцинкованных (мин.40 гр./м²) и покрытых полимером (мин.толщина 100 мкр.). Для придания панели дополнительной жесткости горизонтальные прутки имеют прямоугольное сечение. Завершается панель выступающими штырями высотой 30мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

∅ Горизонтальные: 15,00 x 6,00 мм.
 Вертикальные: 5,00 мм.

200 x 50 мм.

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:

Зеленый RAL 6005 и белый RAL 9010.
 Другие цвета на заказ.

МОНТАЖ:

Панели монтируются на столбах ВЕКАФИХ® или квадратных столбах NYLOFOR.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Для объектов, требующих повышенную защиту, панели выпускаются в версии с отогнутой под углом верхней кромкой.

Ограждения комплектуются распашными воротами типа "NYLOFOR" одно- или двухстворчатыми и откатными типа "ROBUSTA" различных размеров.

АССОРТИМЕНТ:

Размер панели ширина x высота мм.	EAN код		Вес кг.	Цена EURO
	Зеленый RAL 6005	Белый RAL 9010		
2500 x 630	051933	051988	11,5	
2500 x 1030	051940	051955	17,8	
2500 x 1230	051957	052008	21,0	
2500 x 1430	051964	052015	24,2	
2500 x 1630	052312	052374	27,5	
2500 x 1830	052329	052381	30,5	
2500 x 2030	051971	052022	33,8	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Парки, школы, игровые площадки, производственные и складские территории, спортивные сооружения, аэродромы, порты, военные объекты.

