



## Панель сварная NYLOFOR® MEDIUM

### ОПИСАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ:

Панель выполнена из сваренных точечной сваркой стальных прутков, оцинкованных и покрытых полимером. Для придания панели дополнительной жесткости вертикальные прутки имеют V-образные изгибы. Завершается панель выступающими штырями высотой 30мм.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 Горизонтальные: 4,50 мм.  
 Вертикальные: 4,50 мм.

 100 x 50 мм.

### СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:

Зеленый RAL 6005 и белый RAL 9010.  
 Другие цвета на заказ.

### МОНТАЖ:

Панели монтируются на столбах BEKAFIX® или BEKAFAST®.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Ограждения комплектуются распашными воротами типа "NYLOFOR" одно- или двухстворчатыми и откатными типа "ROBUSTA" различных размеров.

### АССОРТИМЕНТ:

Размер панели ширина x высота мм.	Вес кг.	Цвет	EAN код	Цена EURO	Цвет	EAN код	Цена EURO
2500 x 1030	9,3	Зеленый RAL 6005	175448		Белый RAL 9010	175509	
2500 x 1230	11,4		175455			175516	
2500 x 1530	13,4		175462			175523	
2500 x 1730	14,6		175479			175530	
2500 x 2030	16,0		175493			175554	

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Парки, школы, игровые площадки, производственные и складские территории, спортивные сооружения, аэродромы, порты, военные объекты.

